

GenSet



MG 10001 SS-K



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D'Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: commerciale@genset.it - www.genset.it

SUPER SILENCED POWER GENERATOR - OUTPUT POWER 10 kVA SINGLE-PHASE DIESEL ENGINE 3000 RPM

GRUPPO ELETTROGENO SUPER SILENZIATO - USCITA MONOFASE DA 10 kVA MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN

Standard Features	Dotazioni di serie
+ Auto engine protection shutdown system with warning lights for: - battery charger failure - high water temperature - low fuel level - low oil pressure + 12 V built-in battery + 1 x 230V - 32A single-phase EEC socket + 1 x 230V - 16A single-phase EEC socket + 1 x 110V - 32A single-phase EEC socket + 2 x 110V - 16A single-phase EEC socket + Thermal protection + Earth leakage circuit breaker + Emergency stop button + Fuel level gauge + Hourmeter + Central lifting eye + Foreseen for AMF-ATS or Remote control operation	+ Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: - avaria carica batteria - alta temperatura acqua - basso livello carburante - bassa pressione olio + Batteria 12 V incorporata + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + 1 presa monofase CEE 110V - 32A + 2 prese monofase CEE 110V - 16A + Protezione termica + Interruttore differenziale salvavita + Pulsante stop d'emergenza + Indicatore livello carburante + Contatore + Gancio centrale di sollevamento + Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto
Options available as factory options	Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine
+ Versions with different voltages + 60Hz version + Spark arrester muffler + Engine heater	+ Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz + Silenziatore parascintille + Scaldiglia motore
Accessories on request	Accessori a richiesta
+ Remote control unit with 20m cable + AMF / ATS panel + Trolley: two-wheels and handles	+ Unità di comando a distanza + cavo 20 m + Quadro AMF / ATS + Trolley: due ruote e maniglie
Noise level	Potenza acustica
+ Lwa 95 (70 dB a 7 m)	+ Lwa 95 (70 dB a 7 m)
AC generator - 50Hz	Generatore CA - 50Hz
+ Type: synchronous + Single-phase power (max.): 10 kVA - 230 / 110 V + Single-phase power (prime): 9 kVA - 230 / 110 V + Power Factor: cos ϕ 0,8	+ Tipo: sincro + Potenza monofase (massima): 10 kVA - 230 / 110 V + Potenza monofase (continua): 9 kVA - 230 / 110 V + Fattore di potenza: cos ϕ 0,8
Diesel Engine 3000 rpm	Motore Diesel 3000 giri/min
+ Type: Kubota D722 - 3 cyl. - 719 cm³ + Max power: 19 HP (14 kWm) + Starting system: electric (12Vdc) + Cooling system: water + Fuel tank capacity: 30 lt + Fuel consumption @ 75%: 3,3 lt/h	+ Tipo: Kubota D722 - 3 cil. - 719 cm³ + Potenza massima: 19 CV (14 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: acqua + Capacità serbatoio: 30 lt + Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h
Other features	Altre caratteristiche
+ Insulation Class: H + Ambient temperature: 40 °C (*) + Altitude: 1000 mt (*) + Mechanical Protection: IP 23 + Dimensions (L x W x H): 1358 x 674 x 860 mm + Dry weight: 300 kg	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 mt (*) + Grado di protezione: IP 23 + Dimensioni (Lu x La x H): 1358 x 674 x 860 mm + Peso a vuoto: 300 kg

(*) - For altitude and temperature values higher than those listed above, please consult the manufacturer to verify the available power.

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In line with our continued development, innovation and voice of customer program, we reserve the right to change data and pictures without notice.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso